Excelam-Q

1100RS / 1670RS

Arbeitsbreite bis 1100 mm / 1670 mm

Die einfache und individuelle Heiß- und Kalt-Laminatoren.
Hot-Roller Technologie mit Silikon-Rollen. Durch einen leistungsfähigen 8-bit Prozessor werden Geschwindigkeit und Temperatur gesteuert, mit den bikonischen Walzen wird eine gleichmäßig hohe Laminierqualität

Einsatzbereich

- Heiß- und Kalt - Laminieren
- Obere und untere Heizwalze werden separat gesteuert
- Mounting (Plattenmontage) bis 13 mm
- Bildmontage
- Displays für den Indoor- / Outdoor-Bereich
- Floor Graphics
- Einseitige Lamination mit GMP Micronex möglich - mit optional erhältlichem Micronex-Trenner

Excelam-Q

Excelam-Q

1100RS / 1670RS

Das GMP - Laminiergerät für alle Arbeiten in der Druckveredelung, Werbetechnik, Präsentationstechnik etc. Schutz und Stabilisierung von InkJet-Plots, Floor Graphic, Displays .....

- für Heißlaminate von 32 micron bis 250 micron Stärke
- für alle gängigen Kaltlaminate geeignet
- Plattenmontage bis 13 mm Stärke
- perfekte Arbeitsergebnisse
- Rewinder für Silikonpapier
- 9 Anwendungsprogramme können individuell gespeichert werden
- Geschwindigkeits- und Temperaturkontrolle über 8-bit Prozessor - bis zu max. 3m/min
- neue Dual-Kernadapter-Technologie
- integrierte Querschneideeinrichtung
- **Stromversorgung : 220 - 240 V, 50/60 Hz**

Technische Daten		
Produktname	**Excelam-Q 1100RS**	**Excelam-Q 1670RS**
Max Geschwindigkeit	3m / min	
Max. Laminierbreite	1100 mm	1670 mm
Laminerfilm Stärke	25 mic ~ 500 mic	
Mediumdicke (Papier)	80 g/m² ~ 350 g/m²	
Max: Durchlaßhöhe	13 mm	
Stromanschluß	AC 220-240V / 50/60Hz	
Leistungsaufnahme	3300W, 15A	
Aufheizzeit	22 Minuten	25 Minuten
Heizsystem	Heizwalzen mit interner infrarot Heizung	
Temperaturbereich	150°C maximal	
Geschwindigkeits-steuerung	Tastatur (9-stufig)	
Temperatursteuerung	Tastatur (stufenlos von 0°C ~ 150°C)	
Walzendruckregelung	Manuell 8-stufig	
Kerndurchmesser	19-77mm Dual	
Rollendurchmesser	180 mm	
Außenmaße (B x T x H) mm	1500 x 710 x 1250	2000 x 710 x 1250
Gewicht		
Hauptantrieb	DC W Getriebemotor 36V80	
Rewindertyp	Gekoppelt mit Hauptantrieb	

RICHTER & MENZEL GmbH
Südstraße 28 ♦ 09221 Neukirchen
Tel. 03 71 / 33 42 64 - 0 ♦ Fax 03 71 / 33 42 64 - 90

RICHTER & MENZEL GmbH - Ndl. Mannheim
Chemnitzer Str. 6-8 ♦ 68309 Mannheim
Tel. 0621 / 72 49 47 - 0 ♦ Fax 0621 / 72 49 47 - 29

Internet: www.richter-menzel.de ♦ E-mail: kontakt@richter-menzel.de