

FASTBIND HOT MELT TYP 10.0

Name: Fastbind Hotmelt Typ 10.0

Beschreibung: Schmelzklebstoff für Buchbindearbeiten.
Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Papieren und Materialien und geeignet für schwer zu verklebende Papiere. Gute Temperaturbeständigkeit und Flexibilität des Buchrückens. Für Soft- und Hardcover-Einbände.
Optimaler Kleber für Fastbind Klebebindegeräte, Secura, Elite, Elite XT, Optima, Pureva XT, EVA XT, Pureva Neo, Pureva SMART.

Bemerkungen: **ACHTUNG!**
Darf nicht mit anderen Klebstoffen gemischt werden!
Ist der Leimbehälter zuvor mit einem anderen Klebstoff gefüllt, muss der Behälter vor dem Einsatz des FASTBIND Hotmelt Typ 10.0 vollständig entleert werden.
Für ein optimales Bindeergebnis empfehlen wir nach dem Auffüllen des FASTBIND Hotmelt Typ 10.0 ebenfalls noch 3 bis 5 Makulatur-Bindungen oder mehrfaches Ausstreichen auf einer Pappe, um sicher zu stellen, dass kein vermischter Klebstoff mehr verwendet wird.

Aussehen: Neutral, durchscheinend weiß
Granulatgröße ca. 20x40x10(h) mm
Fest bei Raumtemperatur

Verarbeitungstemperatur: +160 C ... +175 C.

Lagerung: In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Sonne, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen in sauberer und trockener Umgebung schützen.
Lagerfähigkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Sicherheit und Entsorgung: Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.