FASTBIND HOT MELT TYP 5.2

Ver.1.2 Datum 12.07.2021

Name:	Fastbind Hotmelt Typ 5.2 10 kg
Beschreibung:	EVA-basierter Schmelzklebstoff für Buchbindeverfahren mit mittellanger offener Zeit. Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Papieren und Materialien und geeignet für schwer zu verklebende Papiere. Optimaler Klebstoff für Fastbind Klebebindegeräte, Secura, Elite, Elite XT, Optima. Kann in EVA XT, Pureva XT, Pureva Neo, Pureva SMART verwendet werden.
Aussehen:	Neutral / transparent weiß Granulat klein rund, ca. Ø 8 - 10mm Fest bei Raumtemperatur
Temperatur:	Das Material wird heiß verarbeitet. Empfohlene Verarbeitungstemperatur +160 C ... +180 C.
Packing:	Erhältlich in 10-kg- Kartons Volle Palette 400kg (40 Kartons)
Lagerung:	Im ungeöffneten Behälter bei maximal +40 C 36 Monate haltbar. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Sonne, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen in sauberer und trockener Umgebung schützen.
Sicherheit und Entsorgung:	Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RICHTER & MENZEL GmbH
www.richter-menzel.de