

GMP PROTOPIC III 540

... halbautomatisches Bogen zu Bogen-Laminiersystem für die einseitige oder in zwei Durchläufen beidseitige Lamination von Druckbögen bis 540 mm Breite. Die Zufuhr erfolgt per Handanlage über ein pneumatisches Overlay-Feeder-System. Durch ein Bursting System werden die Lamine automatisch getrennt. Der Walzendurchmesser von 100 mm und ein hoher Laminierdruck gewährleisten gute Durchwärmung und in Verbindung mit den geeigneten Laminierfolien guten Halt selbst auf kritischen Oberflächen von vollflächigen Digitaldrucken. Die kompakte Ausführung und die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 15 m/min. ist ideal für mittlere Auflagen von Buch- und Broschürenumschlägen, Postkarten und andere Drucksachen, die laminiert werden müssen.

- Arbeitsbreite bis 540 mm
- max. Bogengröße: 540 mm x 800 mm
- min. Bogengröße: 210 mm x 200 mm
- zur Verarbeitung von Spezialfolien wie OPP- und Nylonfilm
- einstellbare Decurling-Einrichtung zur „Gegendehnung“ des Laminates bei einseitiger Lamination gewährleistet absolut planliegende Ergebnisse
- Laminierwalzen werden automatisch elektropneumatisch abgesenkt
- Temperaturen für Laminierwalzen von 0-150 °C in 1 °C-Stufen einstellbar
- Aufheizzeit: 7 min.
- LCD-Display
- Walzendruck und Folienspannung einstellbar
- Längsschneide-Einrichtung zum Anpassen der Folienbreite an den Druckbogen ohne Materialwechsel
- leichter Rollenwechsel
- Lieferung inklusive Kompressor und Unterschrank



PROTOPIC III 540


Standard-Embossierwalze



Feintextil



Leinen



Leder



Sparkler (kristall)

Technische Daten

- max. Arbeitsbreite: 540 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: bis 15 m/min.
- Temperatur: 0-150 °C, in 1 °C-Stufen einstellbar

- Anschluss: 240 V / 50 Hz
- Maße: B1130 x T2480 x H1330 mm

PROTOPIC III 540

mit Sleeking Option

Art.-Nr. 03030532

PROTOPIC III 540 DUAL

inkl. zuschaltbarer Embossierwalze Kristallstruktur

Art.-Nr. 03030536

PROTOPIC III 540 DUAL PHOTO

inkl. zuschaltbarer Embossierwalze Photo-Kristall

Art.-Nr. 03030537

PROTOPIC III 540 DUPLEX

inkl. unterer Rollenaufnahme für beidseitige Lamination

Art.-Nr. 03030539

Ihre EK auf Anfrage +

GMP PROFEEDER 5478

Vollautomatischer Saugluft-Stapelanleger für PROTOPIC III 540

... mit dem Stapelanleger kann der PROTOPIC zu einem Vollautomaten ausgerüstet werden. Der PROFEEDER führt dabei die Druckbögen zeitgenau dem Overlay-Feeder-System des PROTOPIC zu. Der PROTOPIC kann dabei weiterhin parallel mit Handanlage bei Kleinauflagen oder für längere Bögen betrieben werden.

- Stapelhöhe: 300 mm
- Papierstärken: 120 g/m² - 350 g/m²
- Bogenformat: min: 210 x 250 mm, max: 540 x 780 mm
- inkl. Kompressor / Gebläse



PROFEEDER 5478

inkl. Kopplung an PROTOPIC III 540

Art.-Nr. 03030555

Ihr EK auf Anfrage +